

MANTEN

Es un producto a base de ceras naturales de gran dureza, para mantener el acabado, tonalidad y aspecto final de los pavimentos revestidos con nuestra gama de productos listos al uso, MICROCEMENTO CEMENTEC.

De dispersión acuosa que proporciona una capa de protección superficial. Material incoloro que no condiciona, en ningún caso, el aspecto final del revestimiento, además, resalta el aspecto cementoso del mismo.

Se recomienda utilizar sobre los pavimentos que estén protegidos con nuestro acabado FINISH FORTE, debido a su naturaleza en base agua. NO utilizar sobre pavimentos protegidos con nuestro acabado FINISH FORTE PLUS.

Está disponible tanto en MATE como en BRILLO. Su aplicación propicia un desgaste más lento del pavimento, por lo que aumentaremos su durabilidad.

No aplicar en exteriores o zonas en contacto directo con agua (platos de ducha, suelos exteriores).



CARACTERÍSTICAS

- Producto de 1 solo componente.
- Ductil y gran capacidad de penetración.
- Tono Mate y Brillo.
- Evita el desgaste del pavimento.
- Utilización mediante fregona.
- Transparente, no amarillea.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquida
Solubilidad	Agua
Tª aplicación	5-30°C
Secado	30 minutos
Consumo aprox.	0,005 L/m2/capa

MANTEN

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie donde se vaya a aplicar **MANTEN** debe estar previamente barrida y aspirada.

Limpia de polvo y cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia.

Primero se realizará una limpieza mediante nuestro jabón neutro **LIMP**, y una vez el producto esté completamente seco, procederemos a la aplicación de la cera de mantenimiento **MANTEN**.

MEZCLADO DE MANTEN

Se diluirán 2 o 3 tapones de **MANTEN** en una cubeta de limpiar con agua, y se mezclará.

Este producto viene envasado en tono mate y brillo.

Dejar reposar la mezcla 5 minutos hasta que se eliminen las burbujas aparecidas durante la agitación.

APLICACIÓN DE MANTEN

Este producto deberá ser aplicado mediante fregona de microfibra sin saturar la superficie.

Aplicar capas muy finas para evitar crear una capa gruesa que pueda perjudicar el acabado del pavimento.

SECADO DE MANTEN

Transcurridos aproximadamente unos 30 minutos, la cera de mantenimiento **MANTEN**, estará seca para poder pisar.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Se presentará en el siguiente formato:

- Bote de 1 kg.



LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian con disolvente antes de que el producto haya secado. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado, entre temperaturas de 8°C y 28°C. Mantener alejado de fuentes de calor, luz directa del sol y resguardado de la intemperie. Caducidad de 6 meses desde su fecha de producción y en las condiciones de almacenamiento indicadas.

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación del producto y su envase, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.